




Modello - Model:
EY 1500 P

GRUPPI ELETTROGENI INDUSTRIALI A 1800 GIRI - 60Hz - 380-220V
INDUSTRIAL GENERATING SETS AT 1800 R.P.M. - 60Hz - 380-220V

Questa gamma di gruppi elettrogeni è adatta ad ogni impiego, sia continuo che per emergenza. Particolarmente adatti per abitazioni, ristoranti, supermercati, lavori stradali, cantieri, discoteche, hotel, rifugi, ospedali, parchi di divertimento, impianti sportivi, grandi aziende, ecc... I motori ed alternatori installati sono delle migliori marche e garantiscono alta affidabilità e durabilità nel tempo. I motori sono raffreddati ad acqua con regime di rotazione a 1800 giri - 60 Hz, anche gli alternatori hanno lo stesso regime di rotazione, con voltaggio 380/220 V, per questo sono adatti per un utilizzo in continuo 24 ore su 24.

This is a multiuse range of Generating sets, are suitable for various uses for emergency energy use and for continuous energy use in civil. Suitable for houses, restaurants, supermarkets, road works, construction sites, clubs, hotels, hospitals, big companies, etc... Engines and alternator installed are of the best brands, with guarantee long term durability and reliability. The engine are water cooled, 1800 rpm - 60 Hz. The alternators, they have the same frequency with voltage 380/220 V, suitable for continuous work 24/24 hours.

REV. 003
04/2014



Gruppo Elettrogeno - Generating Set

Potenza Elettrica in Continuo - <i>Prime Power</i>	[KVA]	1510
Potenza Elettrica in Continuo - <i>Prime Power</i>	[KW]	1208
Potenza in Emergenza - <i>Stand-by Power</i>	[KVA]	1661
Potenza in Emergenza - <i>Stand-by Power</i>	[KW]	1328
Voltaggio - <i>Voltage</i>	[V]	380/220
Numero di giri - <i>Rating Speed</i>	[rpm]	1800
Frequenza - <i>Frequency</i>	[Hz]	60
Cosφ		0.8
Serbatoio - <i>Tank capacity</i>	[L]	500

Motore - Engine

Produttore - <i>Manufacturer</i>		Perkins
Modello - <i>Model</i>		4012-46TAG2A
Alimentazione - <i>Fuel</i>		Diesel
Raffreddamento - <i>Cooling system</i>		Acqua - Water
Numero di giri - <i>Rating Speed</i>	[rpm]	1800
Potenza netta al volano - <i>Electropak net engine power</i>	[KW]	1272
Cilindri - <i>Cylinders</i>		12
Cilindrata - <i>Displacement</i>	[cm ³]	45842
Consumo 75% carico - <i>Consumption 75% of load</i>	[L/h]	195
Regolatore di giri - <i>Regulation</i>		Elettronico - Electronic

Alternatore - Alternator

Produttore - <i>Manufacturer</i>		Mecc Alte ECO46 1S
Voltaggio - <i>Voltage</i>	[V]	380/220
Numero di giri - <i>Rating Speed</i>	[rpm]	1800
Frequenza - <i>Frequency</i>	[Hz]	60
Numero di poli - <i>Poles number</i>		4
Numero di Fasi - <i>Number of phases</i>		3
Tipo - <i>Type</i>		Brushless
Regolazione - <i>Regulation</i>		Elettronica - Electronic
Sovraccarico accettato - <i>Overload accepted</i>		10%
Precisione della tensione - <i>Voltage accuracy</i>		±1%

Dimensioni e Peso - Dimensions and Weight

		Open type	Silent type
Lunghezza - <i>Lenght</i>	[mm]	5300	
Larghezza - <i>Width</i>	[mm]	2000	To be check
Altezza - <i>Height</i>	[mm]	2750	
Peso - <i>Weight</i>	[kg]	10200	



Indicative photo

Dotazione di serie - Standard equipment

Motore Diesel, Alternatore Trifase, Quadro Manuale con centralina ComAp AMF25, Gommmini Antivibranti, Basamento di supporto, Marmitta silenziatrica e serbatoio con sistema di travaso automatico carburante.

Diesel Engine, Three-phase Alternator, Manual Panel with ComAp AMF25 control board, Base frame, Antivibration dampers, Residential muffler and Fuel Tank with automatic fuel transfer pump system.

Optionals Applicabili - Optionals

	Cabina silenziosa <i>Weather and Sound Proof canopy</i>
	Quadro automatico con commutazione rete/gruppo <i>Automatic Panel complete with ATS</i>
	Carrello Traino Lento (non omologato per la circolazione stradale) <i>Slow Trailer (not for street circulation)</i>
	Carrello Traino Veloce (omologato per la circolazione stradale) <i>Fast accredited Trailer</i>
	Scaldiglia di preriscaldamento <i>Engine preheat</i>
	Cisterna Gasolio <i>Supplementary Fuel Tank</i>

Tutti i dati presenti sono contenuti nelle schede tecniche originali del motore e dell'alternatore. Sono relativi ad un funzionamento in condizioni ambientali standard di: temperatura 25°C, altitudine 100 m slm, umidità relativa 30%. Essi sono indicativi e possono essere modificati in qualsiasi momento e senza preavviso. *All data included in the present datasheet, refer to specific ambient conditions of 25°C temperature, 100 mt. a.s.l., r. humidity 30%. They can be found out in the original technical datasheet of the engine and the alternator. Values shown are nominal values, they can change in every moment and without warning.*